



THERMOFLAN

Tampographie

Machines de nettoyage W 60 / K 60

W 60 - Machine de nettoyage à chaud

K 60 - Machine de nettoyage à solvant froid



Type	Diamètre Panier	Taille intérieure	Charge Panier	Capacité remplissage	Pression pulvérisation	Capacité pompe	Moteur pompe	Puissance	Voltage	Température	Minuterie	Poids
W 60	600 mm	370 mm	100 kg	50 l	1,8 bar	80 l/min	0,55 KW	2 / 3 KW	240/400 V	Plus de 95°C	0 - 60 mi	60 kg
K 60	600 mm	370 mm	100 kg	50 l	1,8 bar	80 l/min	0,55 KW	--	240/400 V	--	0 - 60 min	60 kg

OPTIONS :

Contrôleur de niveau : Sonde permettant le contrôle du niveau du solvant. Si le niveau descend en dessous d'un minimum la machine stoppe immédiatement.

Mécanisme automatique de fermeture : assure la fermeture du capot jusqu'à la fin du cycle.

Le délai d'autorisation d'ouverture après fin du cycle de nettoyage est réglable.

Filtre à particules : Filtre intermédiaire situé entre le panier et le fond de la cuve. Retient les saletés, fragments, résidus solides ...

259 Chemin de la Côte
30120 MOLIERES-CAVAILLAC (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 67 81 14 41
Fax. +33 (0)4 67 81 09 80



THERMOFLAN

E-mail. info@thermoflan.com
www.thermoflan.com

S.A.S au capital de 300000 euros
SIRET 720 201 961 00011
RCS 72B196 NIMES